Características Y Beneficios

	COMPONENTE	CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS	
	Panel de distribucion	Diseno especial	Resistente a vibracion severa y mejora en la conductividad.	
	Material Activo	Proprietary Formulation	Reduccionde vertido, maximizacion de uso y vida de servicio ,	
	Placas adheridas	Grosor y peso especifico	Garantiza mayor Resistencia a las vibraciones a través de compresión precisa y apropiado servicio a través del equilibrio especifico de material activo.	
	Placas de carga seca	Tanque formado y placas secas	Properly dried plates in a sealed battery have a virtually limitless shelf-life, while still retaining 70-80% state of chare when initially filled with acido	
1	Indicador de Coneccion superior.	Through – partition construction, large straps	Acortado circuito de corriente incrementando la conductividad y mayor comienzo de corriente , partes mas pesadas para maxima duracion.	
	Caja y cubierta sellada	Plastico termicamente unido	Sellado hermetico que previen filraciones de aire escape de acido.	
	Borne en cubieta de caja	Terminal Polisellada patentada	Eliminacion de filtraciones –escapesde acido, reduccion de corrosion y extension de vida de uso de bacteria.	
	Caja y cubierta	Polypropyleno	Resistencia superior a gasolina y aceite, y a impactos de condiciones de tiempo extremas	
	Aditivos	Sulfato- Stop(Same Models)	Anadido sulfato para frenar la solubilidad del indicador dentro del acido, lo que reduca la sulfatizacion potencial de la batería.z1	
	YB-TRABAJO PESADO			
	Separador	Hoja o sobre Separador	Polyetileno con lamina unido por compresion y puede sorportar vibraciones y golpes.	
	YTX – GRAN F	YTX – GRAN RESPUESTA DE AMG		
	Separador	AGM (fibra de vidrio absorbente.)	Separadores de alta resistencia a perforaciones de acido y para mayor resistencia al someterla a altas vibraciones	
	Top lead Alloy	Calcium Alloy	Soldadura mas resistente y mayor resistencia resistencia a las vibraciones severas	
	Vent System	Valvula & llama supresora	Valvula de control de exceso presion para prevenir quemaduras, llama supresora que previene la combustión interna	